

TES50 控制器规格书

产品概述：



- 腾狐TES50是一款可管理16台腾狐无线瘦AP的控制器，主要做旁路AC使用。具有强大的管理功能。即插即用，可对腾狐瘦AP进行统一管理。可对AP的配置实现远程管理、模块管理、软件管理，调节无线AP的射频，根据实际情况调节AP功率、实现无缝漫游、通过现场测试对信道智能选择、避免各AP间的信号干扰、实现负载均衡、实时查看检测无线AP状态，提供详细的无线AP日志，对AP实时监控和管理。极大的方便了用户对瘦AP的管理，简化了用户的工作量，简直就是一款搭配腾狐瘦AP使用的神器。

产品特点：

集中统一管理

做旁路 AC 使用，设备即插即用，最高可同时管理 16 台腾狐瘦。AP 功能强大

负载均衡

用户端会自动选择信号强的 AP 进行接入上网，这样就导致个别的 AP 承载量太大。通过负载均衡处理后可以让闲下来的 AP 去帮助繁忙的 AP 工作，把用户平均分配，共同承担任务实现负载均衡，上网不再卡机。

无缝漫游

WIFI 覆盖范围内瘦 AP 通过 AC 控制器实现无缝漫游功能，用户在多个 AP 之间移动实现 0 秒切换、0 丢包，不用重新登录连接信号稳定上网。

升降功率，射频管理

对线上 AP 进行功率、信道带宽的调节，减少各 AP 间的干扰。

云端管理

TES50 支持云端管理功能，实现异地控制设备（如设备在深圳，人在北京，通过云管理后台可以随时上网登录进行管控）。

产品技术规格

硬件配置

主芯片	QCA9531 300Mbps 无线AP高性能运营级芯片
Memory	DDR2 RAM 128MB
Flash	16MB
设备接口	1个10/100 Mbps自适应有线WAN口
	4个10/100 Mbps自适应有线LAN口
	1 个复位按钮,长按10秒恢复默认配置
	1个USB2.0接口
指示灯	电源灯
功耗	<11W
电源适配器	DC 12V----1.5A
使用环境	工作温度: 0℃ 到 40℃;
	存储温度: -40℃ 到 70℃;
	工作湿度: 10% 到 90%RH 不凝结;
	存储湿度: 5% 到 90%RH 不凝结;

